

ASUS P8Z77-V PRO Intel Z77 LGA 1155 (Socket H2) ATX

Brand : ASUS

Product code: 90-MIBHS0-G0EAY0DZ


Product name : P8Z77-V PRO

P8Z77-V PRO, LGA 1155, Intel Z77, 4 x DDR3 2600MHz, Intel HD Graphics, 3 x PCI Express (2-Way/Quad-GPU SLI, 2-Way/3-Way/Quad-GPU CrossFireX, LucidLogix Virtu MVP), 4 x SATA 3.0Gb/s, 4 x SATA 6.0Gb/s, Wi-Fi, UEFI BIOS, ATX

ASUS P8Z77-V PRO Intel Z77 LGA 1155 (Socket H2) ATX:

Placa base Z77 con un rendimiento mejorado, control independiente de los ventiladores y control remoto inalámbrico.

- Placa base Z77 con un rendimiento mejorado, control independiente de los ventiladores y control remoto inalámbrico.
- Dual Intelligent Processors 3 con el nuevo SMART DIGI+ VRM.
- SMART DIGI+ - Disfruta de una notable mejora del rendimiento y de un consumo rebajado a la mitad.
- Fan Xpert 2 - Disfruta de los controles más personalizables.
- USB 3.0 Boost - Transmisiones USB 3.0 más rápidas con UASP.
- Soporte Quad-GPU SLI y Quad-GPU CrossFireX.



Processador		Ports de darrera entrada/ sortida	
Fabricant de processadors *	Intel	Quantitat de ports Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Socket del processador *	LGA 1155 (Socket H2)	Quantitat de ports PS / 2	1
Processadors compatibles *	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7	Quantitat de ports VGA (D-Sub) *	1
Nombre màxim de processadors SMP	1	Quantitat de ports HDMI *	1
Bus del sistema	5 GT/s	Quantitat de ports DVI-D *	1
Memòria		Quantitat d'interfícies DisplayPorts	1
Típus de memòria suportats *	DDR3-SDRAM	Sortides per a auriculars	6
Número de ranures de memòria *	4	Micròfon, jack d'entrada de línia	✓
Memory slots type	DIMM	S / PDIF port de sortida	✓
Canals de memòria	Dos canals	Jack d'antena wifi-AP	1
Voltatge de la memòria	1.5 MB/s	Xarxes	
Compatibilitat amb ECC	No ECC	Ethernet / connexió LAN	✓
Freqüència de rellotge de memòria suportada	1066,1333,1600,1800,1866,2000,2133,2200,2400,2600 MHz	Tipus d'interfície d'Ethernet	Gigabit Ethernet
Màxima de memòria interna *	32 GB	Controlador de LAN	Intel® 82579V
Capacitat de mòduls de memòria suportada	16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB	Wake-on-LAN preparat	✓
Controladors d'emmagatzematge		Wi-Fi *	✓
Interfícies d'unitat d'emmagatzematge suportades *	SATA II, SATA III	Estàndards Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nivells de RAID	0, 1, 5, 10	Bluetooth	✗
Gràfics		Característiques xarxes	Gigabit LAN
Màxima memòria d'adaptador gràfic	1696 MB	Característiques	
Suport de tecnologia de processament paral·lel - Lel *	2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, LucidLogix Virtu, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI	Chipset de placa mare *	Intel Z77
Adaptador de gràfics en funcionament	✓	Xip d'àudio	Realtek ALC892
Família d'adaptadors de gràfics	Intel	Canals de sortida d'àudio *	7.1 canals
Adaptador gràfic	HD Graphics	Supervisió de l'estat del PC	CPU, Ventilador, Temperatura
		Component per a *	PC
		Placa base factor de forma *	ATX

Gràfics		Característiques	
Resolució màxima	2560 x 1600 Píxeles	Família de conjunt de xips de placa base *	Intel
HDCP	✓	Tipus de refrigeració	Passiu
Versió opengl	3.2	Tipus de font d'alimentació	ATX
Versió de directx	11	Ranures d'expansió	
Suport de gràfics discrets	✓	1 slot PCI Express	2
Entrada/Sortida internes		16 slots de PCI Express	3
Connectors USB 2.0 *	4	Slots PCI	2
Connectors USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Versió de ranures PCI Express	2.0, 3.0
Número de connectors SATA III *	4	PCI Express configurations	1x4, 1x16, 2x8
Número de connectors SATA II	4	BIOS	
Connector de sortida de S/PDIF	✓	Tipus de BIOS *	EFI AMI
Connector d'àudio de panell frontal	✓	Mida de la memòria BIOS	64 MB/s
Connector d'alimentació ATX (24-pin)	✓	Versió d'acpi	2.0a
Connector del ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de connectors per ventiladors de xassís	5	Pes i dimensions	
Connector d'intrusió de xassís	✓	Amplada	305 mm
Connector elèctric EPS (8 pins)	✓	Profunditat	244 mm
Ports de darrera entrada/ sortida		Contingut de l'embalatge	
Quantitat de ports USB 2.0 *	2	Cables inclosos	SATA
Quantitat de ports tipus-A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Controladors inclosos	✓
		Altres característiques	
		Dual Link DVI	✓
		Tipus de controlador d'interfície (2º)	ASMedia PCIe SATA
		Tipus de controlador d'interfície	Intel Z77
		Guia d'instal · Lació ràpida	✓
		Interruptor de BIOS	✓
		Botó Back-to-BIOS	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.